



FRONTLIT

JET 520 FR +


550 g/m²


Trudno
zapalny


IN / OUT

ZASTOSOWANIA :

Banery, oznakowanie, P.O.S. wystrój stoisk, kurtyny działowe
Banner, signage, P.O.S, stand, separation curtain

[DE] ANWENDUNG :

Bandenwerbung, Signage, Trennvorhänge, P.O.S, Messestand Dekore

[ES] APLICACIONES :

Pancartas, señalización, grafica en punto de venta, decoración de stands en ferias, cortinas separadoras

[IT] APPLICAZIONI :

Striscioni pubblicitari, segnaletica, P.L.V, allestimenti decorativi stand, tende divisorie

Baner frontlit trudno zapalny dla zastosowań
w miejscach publicznych



FR Frontlit banner for public places

Schwerentflammbares Frontlit Banner für öffentlichen Räumen

Pancartas y banderolas para espacios públicos

Banner frontale ignifugo per spazi pubblici

JET 520

Nośnik <i>Base cloth / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dTex PES HT
Powłoka <i>Coating / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC, Lowick jednostronnie
Wykończenie <i>Finish / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Lakier inkjet jednostronnie
Waga całkowita <i>Total weight / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	550 g/m ²
Grubość <i>Thickness / Materialdicke / Espesor / Spessore</i>	0.45 mm
Translucentność > XPT 54199 <i>Translucency / Transluzenz / Translucidez / Translucenza</i>	6 %
Odporność na zerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Tensile strength / Reißfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	210 / 200 daN / 5cm
Odporność na rozdarcie > DIN 53363 <i>Tear strength / Weiterreißfestigkeit / Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	25 / 20 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhesion / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	7 daN / 5 cm
Odporność na temperatury > NF EN 1876-2 <i>Temperature resistance / Temperaturbeständigkeit / Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)
Trudno zapalność > NF P 92503 / Euroclasses EN 13501-1 <i>Flame Retardancy / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	B-S2-D0



Wide Format	1.06 / 1.37 / 1.62m	30mb
Super Wide Format	2.50 / 3.20 m	60mb



Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie ważności z kartą techniczną dostępną na www.saintclairtextiles.com



Więcej informacji



SCTEX.FR/JET520

SYSTEM LOWICK

MADE IN FRANCE



REACH COMPLIANCE



Beyond technical textiles

SAINT CLAIR TEXTILES
www.saintclairtextiles.com

