

DEKORACJE WEWNĘTRZNE INTERIOR DESIGN

JET TEX COMFORT

 g/m²
390 g/m²


Trudno
zapalny


nieprzeświecalny

 TYP II

ZASTOSOWANIA :


Dekoracje ścienne, tapety,
reprodukcje obrazów

Wall covering, pictures

[DE] ANWENDUNG :
Wanddekoration, Gemälde

[ES] APLICACIONES :
Papel tapiz para pared, cuadros

[IT] APPLICAZIONI :
Rivestimenti murali, dipinti - quadri

 Tkanina, efekt canvas,
gruba i kryjąca

Textile, canvas look,
thick and opacifying

Textil, Canvas-Effekt, dick und blickdicht

Tejido, aspecto de lona, grueso y opacificante

Tessile, aspetto tela, denso e opacizzante

JET TEX COMFORT

Nośnik <i>Base cloth/ Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	Poliester
Powłoka <i>Coating/ Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	EverGreen (na bazie wody)
Wykończenie <i>Finish / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Lakier inkjet jednostronnie
Waga całkowita <i>Total weight / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	390 g/m ²
Grubość <i>Thickness / Materialdicke / Espesor / Spessore</i>	0.41 mm
Przeświecalność > XPT 54199 <i>Translucency/ Transluzenz/ Translucidez/ Translucenza</i>	8 %
Odporność na zerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Tensile strenght / Reißfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	190 / 125 daN / 5cm
Odporność na rozdarcie > DIN 53363 <i>Tear strenght / Weiterreißfestigkeit / Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	23 / 13 daN
Trudno zapalność > NF P 92503 / DIN 4102 <i>Euroclasses EN 13501-1 / NFPA 701 / ASTM E 84 / Flame Retardancy / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M1 / B1 / B-S1-D0 NFPA 701 ASTM E 84



Wide Format	1.06/ 1.37 m	30mb
Super Wide Format	3.20 m	60mb

Montaż w brytach

Installation in strips / Verklebung in Form von Materialbahnen/ Instalación en Tiras/ Posa incollata di strisce



Montaż panoramiczny

Bonded Panoramic Installation / Verklebung in einem Stück (Panorama) / Instalación Panorámica sin uniones / Posa incollata dell'intera grafica



Montaż napinany w ramie

Stretched Installation / Gespannt auf Profilen / Instalación Tensada / Posa in tensione sul profilo



KOLEKCJA EVERGREEN | BEZ PCV | BEZ LZO



Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie ważności powyższych danych w aktualnej karcie katalogowej dostępnej pod adresem www.saintclairtextiles.com



SCTEX.FR/JTXCOMF



SAINT CLAIR TEXTILES

www.saintclairtextiles.com

