



BLACKOUT

LACOPAC



680 g/m²



trudno
zapalny



INDOOR



nieprzejrzysty



NO Curling



Zadruk
obustronny

ZASTOSOWANIA:

oznakowanie , kakemono do wnętrz, POS,

Signage, hanging banner, P.O.S

[DE] ANWENDUNG :

Signage, frei hängende Werbebanner - innen, P.O.S

[ES] APLICACIONES :

Señalización, displays interior, grafica en punto de venta

[IT] APPLICAZIONI :

Segnaletica, striscioni sospesi, P.L.V

Baner blackout, elastyczna,

certyfikowana No Curling

Blackout banner, supple, nocurl certified



Blackout Banner, no Curling zertifiziert

Tejido Opaco, flexible, no-curl certificado

Striscione oscurante, morbido, senza ricciolo certificato

Nośnik <i>Base Cloth / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	550 dTex PES HT
Powłoka <i>Coating / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC Lowick powłoka obustronnie
Wykończenie <i>Finish / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	lakier inkjet obustronnie
Waga całkowita <i>Total weight / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	680 g/m ²
Grubość <i>Thickness / Materialdicke / Espesor / Spessore</i>	0.49 mm
Przeświecalność > XPT 54199 <i>Translucency / Transluzenz / Translucidez / Translucenza</i>	0 %
Odporność na zerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Tensile strength / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	180 / 150 daN / 5cm
Odporność na rozdarcie > DIN 53363 <i>Tear strength / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	20 / 20 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhesion / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	7 daN / 5 cm
Odporność na temperatury > NF EN 1876-2 <i>Temperature resistance / Temperaturbeständigkeit Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)
Trudno zapalność > NF P 92503 / DIN 4102 <i>Euroclasses EN 13501-1 / NFPA 701 Flame Retardancy / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2 / B1 / B-S2-D0 NFPA 701



Wide Format	1.02/ 1.37 m	30mb
Super Wide Format	3.10 m	60mb



Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie wartości powyższych danych w aktualnej karcie katalogowej dostępnej na www.saintclairtextiles.com



Więcej informacji



SCTEX.FR/LACOPAC

SYSTEM
LOWICK

MADE IN
FRANCE



REACH
COMPLIANCE

